

**Коммерческое предложение от 22.05.2024****Шкаф расстоечный UNOX XEBPC-08EU-B****Цена с НДС: 144 833 руб.****Артикул: 665118****Есть в наличии**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Гарантия                      | 12 мес.            |
| Страна-производитель          | Италия             |
| Количество уровней            | 8                  |
| Тип гастоёмкости/противня     | 600x400 мм         |
| Расстояние между уровнями, мм | 75                 |
| Температурный режим, °C       | 50 °C              |
| Управление                    | управление от печи |
| Подключение, В                | 220                |
| Мощность, кВт                 | 2.3                |
| Ширина, мм                    | 860                |
| Глубина, мм                   | 978                |
| Высота, мм                    | 658                |
| Вес (без упаковки), кг        | 35                 |
| Вес (с упаковкой), кг         | 38.5               |

Расстоечный шкаф [UNOX XEBPC-08EU-B](#) используется совместно с пароконвектоматами серии BakerTop MIND.Maps (за исключением больших моделей и моделей с тележками) на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме, приобретает ровную поверхность и восстанавливает свою пористость. Модель управляется с панели управления основного оборудования, т.к. не имеет самостоятельной панели управления.

**Оборудование должно быть подключено к сети водоснабжения (вентиль 3/4").**

*В комплект поставки входят 4 регулируемые стальные ножки, комплект «Starter Kit» (4 самонарезных шурупа, T-образный тройник (Ø8), соединительная трубка 3 м (Ø8)). Листы для выпечки в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.*

**Дополнительные характеристики:**

- Максимальная нагрузка на противень: 5 кг
- Максимальная температура подключаемой воды: 30 °C
- Максимальная электропроводность подключаемой воды: 150 мкС/см
- Максимальная жесткость подключаемой воды: 35 °f

- Давление подключаемой воды: от 150 до 600 кПа
- Расстояние при установке:
  - Относительно стен, минимум: 50 мм
  - Относительно другого оборудования:
    - Сбоку, минимум: 450 мм
    - Сзади, минимум: 700 мм
- Температура окружающей среды: от 5 до 35 °C
- Влажность окружающей среды: не более 70 %

**Совместимость:**

- Пароконвектомат [XEBC-04EU-EPR](#)
- Пароконвектомат [XEBC-04EU-E1R](#)
- Пароконвектомат [XEBC-06EU-EPR](#)
- Пароконвектомат [XEBC-06EU-EPL](#)
- Пароконвектомат [XEBC-06EU-E1R](#)
- Пароконвектомат [XEBC-06EU-E1L](#)
- Пароконвектомат [XEBC-06EU-GPR](#)
- Пароконвектомат [XEBC-06EU-EPR-SP](#)
- Пароконвектомат [XEBC-10EU-EPR](#)
- Пароконвектомат [XEBC-10EU-E1R](#)
- Пароконвектомат [XEBC-10EU-E1L](#)
- Пароконвектомат [XEBC-10EU-GPR](#)
- Пароконвектомат [XEBC-10EU-EPR-SP](#)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.