

**Коммерческое предложение от 18.05.2024****Стирально-сушильная машина Вязьма ВССК-10П****Цена с НДС: 622 028 руб.****Артикул: 731045****Уточняйте**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Гарантия                | 12 мес. |
| Страна-производитель    | Россия  |
| Скорость отжима, об/мин | 950     |
| Скорость стирки, об/мин | 0       |
| Загрузка (стирка), кг   | 10      |
| Загрузка (сушка), кг    | 10      |
| Подключение, В          | 380     |
| Мощность, кВт           | 21.12   |
| Ширина, мм              | 810     |
| Глубина, мм             | 890     |
| Высота, мм              | 2100    |
| Вес (без упаковки), кг  | 400     |
| Вес (с упаковкой), кг   | 418     |

Стирально-сушильная машина [Вязьма ВССК-10П](#) используется в прачечных при отелях, хостелах, домах отдыха, детских садах, ресторанах, в коммерческих прачечных самообслуживания для стирки, полоскания, отжима, растряски и сушки белья и одежды из различных видов тканей. Тандем выполнен в виде вертикальной конструкции из стиральной и сушильной машин. Отдельные контроллеры для управления секциями стирки и сушки. Автоматическое управление, до 50 программ. Машина оборудована сливным насосом и может быть подключена к дозирующим насосам жидких моющих средств.

**Технические характеристики:**

- Датчик остаточной влажности
- Паровой обогрев
- Объем барабана:
  - Стиральная машина: 100 л
  - Сушильная машина: 220 л
- Фактор разделения стиральной машины:
  - При стирке: 0,7-0,9 (45,7-51,8 об./мин.)
  - При отжиге: 300 (950 об./мин.)
- Производительность вентилятора сушильной машины по воздуху: 330 м3/час
- Макс. удельный расход воды стиральной машины\*: 18 л/кг
- Макс. остаточная влажность белья:

- Стиральная машина: 50%
- Сушильная машина: 10%
- Номинальная мощность:
  - Стиральная машина:
    - Электродвигатель привода: 1,5 кВт
  - Сушильная машина:
    - Электродвигатель привода: 0,25 кВт
    - Электродвигатель вентилятора: 0,37 кВт
- Макс. удельный расход электроэнергии:
  - Стиральная машина: 0,3 кВт\*ч/кг
  - Сушильная машина: 0,65 кВт\*ч/кг
- Диаметр выходного патрубка вентилятора сушильной машины: 150 мм
- Условный проход вентилей холодной и горячей воды стиральной машины: 20 мм
- Выходной диаметр сливного патрубка стиральной машины: 29 мм
- Давление в подводящей магистрали: 0,6 МПа
- Занимаемая площадь: 0,7 м<sup>2</sup>

**Опции (заказываются отдельно):**

- Монтажный комплект

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.