

Коммерческое предложение от 10.05.2024**Би-блок POLAIR BM1032****Цена с НДС: 382 485 руб.****Артикул: 850772****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Холодопроизводительность, Вт	3200
Объем холодильной камеры, м³	32
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.68
Ширина, мм	1200
Глубина, мм	500
Высота, мм	905
Вес (без упаковки), кг	174
Вес (с упаковкой), кг	191.4

Среднетемпературный би-блок [POLAIR BM1032](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для контроля и сохранения прохладной температуры в холодильных камерах. В модели установлен контроллер с дистанционным пультом управления. Соединение узлов холодильной установки проходят через медные трубы.

Технические характеристики:

- Объем камеры: 32 м³
- Температура окружающего воздуха: от -30 до 40 °С
- Энергопотребление за сутки: 22 кВт/ч
- Номинальный ток: 6,7 А
- Габариты:
 - Воздухоохладитель: 1108x455x465 мм
 - Компрессорно-конденсаторный агрегат: 1200x500x905 мм
- Холодопроизводительность: 3.2 кВт
- Воздухоохладитель монтируется в холодильной камере
- Компрессорно-конденсаторный блок может устанавливаться на внешней стенке камеры или на расстоянии от неё: в другом помещении или на улице
- Настройка оборудования осуществляется не заходя в холодильную камеру
- Специальные дверцы на корпусах обеспечивают удобный доступ к рабочим элементам
- Опционально доступен к заказу щит управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.