

Коммерческое предложение от 12.05.2024**Стол для пиццы HICOLD PZ2-1111/GN (1/6)****Цена с НДС: 188 718 руб.****Артикул: 980282****Ожидается**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 2 до 10
Количество дверей	4
Расположение агрегата	сбоку
Материал столешницы	нержавеющая сталь
Тип гастроемкости для салат-бара	GN 1/6
Кол-во гастроемкостей в салат-баре	13
Объем, л	660
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.73
Ширина, мм	2280
Глубина, мм	600
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	221
Вес (с упаковкой), кг	245

Охлаждаемый стол для пиццы [HICOLD PZ2-1111/GN \(1/6\)](#) выполнен из нержавеющей стали марки AISI-304.

Верх стола накрыт столешницей.

В верхней части стола устанавливаются гастроемкости 1/6 GN, максимальной глубиной 150 мм (не входят в комплект поставки). Глубина рабочей части столешницы 486 мм.

Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором. Стол для пиццы PZ2-1111/GN (1/6) имеет 4 дверки для доступа в пространство полезного объема.

Внутри стола расположен воздухоохладитель с вентиляторами, которые обеспечивают равномерное и быстрое распределение холодного воздуха внутри полезного объема стола. В полезном объеме предусмотрены полки-решетки для укладки продуктов в герметичной упаковке. Нагрузка до 50 кг на каждую полку.

Особенности:

- Холодильный агрегат находится в отдельном отсеке. Отсек холодильного агрегата закрыт съемной панелью,

что облегчает доступ к агрегату при сервисном обслуживании.

- Для обеспечения плотности прилегания дверей стола к корпусу - используется уплотнитель с магнитной вставкой.
- Стол PZ2-1111/GN (1/6) изготовлен в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +43 С Цельнозаливной корпус стола обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции.
- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах предотвращает примерзание двери.
- В столе используются компрессоры ведущих мировых производителей (L`UNITE HERMETIQUE).
- Электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания.
- Режим разморозки (оттайки) испарителя включается автоматически. Талая вода из воздухоохладителя отводится в ванночку, расположенную в агрегатном отсеке.
- На столе PZ2-1111/GN (1/6) устанавливается петля-доводчик двери, что позволяет при открытии двери на 180° по отношению к столу беспрепятственно вести загрузку стола продуктом, и при обычном открытии двери доводчик сам закрывает дверь и плотно прижимает ее к корпусу стола. При этом увеличивается надежность морозильного стола.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.