

Коммерческое предложение от 19.05.2024**Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 115 M (серия Light)****Цена с НДС: 75 575 руб.****Артикул: 187173****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1450
Объем холодильной камеры, м³	от 5.8 до 14.9
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.18
Вес (без упаковки), кг	45
Вес (с упаковкой), кг	49.5

Среднетемпературная сплит-система [POLAIR SM 115 M серии Light](#) с микроканальным конденсатором предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

Комплектация:

- Наружный блок
- Внутренний блок
- Светодиодный светильник
- Комплект медных трубок в теплоизоляции длиной 5 м

Особенности:

- Электрическая оттайка испарителя
- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Воздухоохладитель и конденсаторный блок заправлены сухим азотом
- Уменьшенные габариты теплообменника за счет большей теплообменной поверхности
- Сниженный расход хладагента
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 600 м3/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 3,6 мм
 - Поверхность: 4,63 м2
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 600 м3/час
- Габариты в упаковке: 920x500x816 мм

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

Холодопроизводительность указана при температуре окружающей среды 32 °C.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.