



DITO



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОНВЕЙЕР ОХЛАЖДАЮЩИЙ **ASE 400T**

Описание



- Конвейер охлаждающий предназначен для автоматизации процесса охлаждения (глазированных кондитерских изделий) на предприятиях пищевой промышленности;
- **Новейшая разработка компании DITO group.** Не большие габариты и большая хладопроизводительность дает возможность работать на более высокой скорости и производительность до 250 кг/час охлажденного продукта.
- Конвейер приводится в движение электродвигателем и редуктором, для плавного изменения скорости используется частотный преобразователь и панель управления Omron, панель позволяет регулировать скорость 0,1 единица.
- Объем подачи охлажденного воздуха регулируется с помощью дистанционного управления с использованием микропроцессора (вывод температуры в камере, рабочего состояния агрегата, причин сбоев; задание требуемой температуры в камере, параметров оттайки и других параметров работы компрессорно-конденсаторного блока;
- Нужная температура внутри камеры охлаждения достигается с помощью рециркуляции охлажденного воздуха;
- Охлажденные изделия подаются конвейером на стол сбора готовой продукции.
- Транспортёр секционный охлаждающий 2-3-4-х зонный с термо камерой выполнен из нержавеющей стали ASI 304, длина каждой секции 2500 мм
- Конвейер укомплектован приводной и натяжной станции, мотором-редуктором Motive Италия. Транспортёрная лента UNI Италия синего или белого цвета.

- Пульт управления имеет частотный преобразователь Omron. Кнопки ПУСК, СТОП и кнопка регулирования скорости. Установлены два цифровых контроллера EVK 203 Италия, для холодильных установок с вентилируемыми испарителями с функцией оттайки. Датчик температуры РТС силикон.
- Холодильный агрегат EMBRACO ASPERA Италия
- Воздухоохладители, созданные в итальянской компании ECO
- Фреон DUPONT R 404A

Технические характеристики

Высота от пола до верха транспортной ленты, мм - 920 ± 30
 Длина охлаждающей зоны тоннеля, мм - 25000
 Длина приемного стола тоннеля, мм - 550
 Длина выходного стола тоннеля, мм - 550
 Температурный режим, t до -15



Ширина конвейерной ленты, мм	400
Количество охлаждающих секций (2500мм)	1
Длина, мм	3 600
Ширина, мм	800
Высота регулируемая, мм	1200 / 1550
Номинальное напряжение, кВт	380
Мощность, кВт	4,1
Скорость движения ленты, м/мин	0-5,5
Хладагент, фреон (хладон 404), кг	1,6
Производительность, кг/час	расчетная
Масса, кг	320
Материал	Нержавейка ASI 304

Цена

<p>ASE 400T стандартная комплектация</p>	
---	--

Фото



119619 г. Москва ул. Производственная-6 тел.: (495) 514-28-81 факс: (495) 64-695-64
e-mail: ditogroup@mail.ru. www.ditogroup.ru